

## LEDLINK "ALBA" – PLAFONIERA LINEARE 26W

### Tipologia

Plafoniera in policarbonato IP65 sostitutiva dei modelli a tubo neon T8 da 120cm.

Magazzini, laboratori, aree esterne, parcheggi sotterranei, garage.

### POTENZA LED

26 watt (consigliata in sostituzione di 1x58W T8)

### SISTEMA DI FISSAGGIO

Staffe posteriori

### SISTEMA OTTICO

Diffuso

### ALIMENTAZIONE

198-264v 50/60hz

### FILTRI ANTIDISTURBO

PFC attivo

### MONTAGGIO

A soffitto / blindo / a sospensione

### PROTEZIONI

Alta temperatura alimentatore

Corto circuito alimentatore

Overload alimentatore

### CONTROLLI REMOTI

Dimmerabilità optional



### MATERIALI

Policarbonato

### DISSIPAZIONE

Passiva


### CERTIFICAZIONI ALIMENTATORE



### COLORI

4000k > 80cri

3000 lm



### PESO

Kg 2,7

### DIMENSIONI

90mm x 90mm x 1560mm

### GRADO DI PROTEZIONE

IP65

### CLASSE DI ISOLAMENTO

I

### FATTORE DI POTENZA

>0,96 / 230Vac